

Promeister Z-Line



Promeister Z-Line låglyft 3T.

Påkörsramper och bottenplatta varmgalvaniserade samt körbanor svartlackade och durkmönstrade för bättre grepp. Mekanisk synkronisering = fast förbindelse mellan saxdelarna. Dubbelt hydraulsystem - inga mekaniska låsningar. EU-stop (Ljudsignal vid sänkning för att undvika klämskador), IP 54 klassad. Plattformarna är förlängningsbara genom att låsa påkörsramperna i uppfällt läge. Lyften är även försedd med överbelastningsskydd och möjlighet att nödsänka vid t.ex strömavbrott.

Tillverkad i Tyskland.

För att enkelt kunna flytta lyften finns Mobilset att köpa till som tillbehör: **2212-Z512822 PROMEISTER**

Mobilset för Z-line låglyft, 3T

Teknisk data:

Lyftkapacitet 3.000 kg,

Lyfthöjd max 950mm

Lyft/sänktid ca 30 sek

Min höjd ca 105mm

Körbanelängd 1.400-2.030 mm

Körbanebredd 450 mm

Totalbredd lyft 1.900mm

Spänning 400v 50 hz 3 fas

Effekt 2,2 kW

Art.nr 2212-Z8130

Promeister Z-Line

